



NYLON 888

La speciale spalmatura in poliuretano applicata al palmo, costituisce una pellicola di pochi centesimi di millimetro che conferisce al guanto buone caratteristiche di resistenza meccanica pur mantenendo viva l'elasticità, il comfort e la sensibilità tattile offerte dal filato di base. Questi tipi di guanti non rilasciano pelucchi e non macchiano il prodotto lavorato. Sono altamente traspiranti, permeabili e consigliati per lavorazioni accurate, di precisione, anche a lungo termine. Infatti, la speciale costruzione del supporto in nylon a filo continuo, ne esalta la flessibilità e l'ergonomia, assicurando elevata tattilità e destrezza. Ottima la resistenza all'abrasione e la presa sia su superfici asciutte che umide, anche in presenza di oli. La forma anatomica del guanto e la completa assenza di cuciture nei punti di sforzo conferisce alla mano una maggior sensazione di comfort e ne riduce l'affaticamento.

NYLON 888

Cod. **337060**

Guanto a filo continuo in 100% nylon / poliuretano

Specifiche:

- Palmo ricoperto in poliuretano
- Leggero, elastico, dall'eccellente sensibilità tattile
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione
- Ottima resistenza all'abrasione e all'uso
- Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata
- Dorso aerato che dona traspirabilità al guanto

Imballaggio:

Busta al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

Campi d'impiego:

- Manipolazioni delicate e di precisione su piccoli pezzi
- Lavori di finitura
- Elettronica di precisione
- Assemblaggio motori elettrici, condizionatori, ecc.
- Assemblaggio componenti a secco, microcomponenti, circuiti stampati, ecc.
- Hobbistica
- Industria automobilistica

Info Tecniche

| | |
|-----------------------|--|
| Articolo | NYLON 888 |
| Codice | 337060 |
| Modello polso | elastico |
| Lunghezza ca. | cm 24 (tg. 9) |
| Colore | bianco |
| Costruzione | destro/sinistro |
| Taglie (EN ISO 21420) | S (6), M (7), L (8), XL (9), XXL (10) |
| Categoria | Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici |

Certificazioni



Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni e test

Il guanto **NYLON 888** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN ISO 21420:2020**
(Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388:2016+A1:2018**
(Resistenza contro rischi meccanici)

EN ISO 21420:2020

Guanti di protezione - Requisiti generali

| | Livello di prestazione |
|-----------|------------------------|
| Destrezza | 5 |



EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici

| RESISTENZA | Livelli di prestazione |
|--|------------------------|
| Abrasione | 4 |
| Taglio | 1 |
| Strappo | 3 |
| Perforazione | 1 |
| Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F) | X |

X: Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



www.nerispa.com